

製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ ケーブルグランド(A型/短足)	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、VDE、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さH	①厚さ	③厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
MG16AS-03B	MG16AS-03G	3.1~2	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	18/19/19	19/21/22	39	6.6	1.8	-
MG16AS-05B	MG16AS-05G	5.3~3											-
MG16AS-08B	MG16AS-08G	8~4.5											●
MG16A-06B-ST	MG16A-06G-ST	7~4											-
MG16A-10B-ST	MG16A-10G-ST	10~6											●
MG16AL-11B-ST	MG16AL-11G-ST	11~7											-
MG20AS-06B	MG20AS-06G	7~4	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	24/24/22	27/28/25	43	8.2	1.9	-
MG20AS-10B	MG20AS-10G	10~6											●
MG20A-03B-ST	MG20A-03G-ST	3.5~2											-
MG20A-04B-ST	MG20A-04G-ST	4.5~3											-
MG20A-06B-ST	MG20A-06G-ST	6.6~4											-
MG20A-10B-ST	MG20A-10G-ST	10~6											●
MG20A-14B-ST	MG20A-14G-ST	14~9	●										
MG20AL-15B-ST	MG20AL-15G-ST	14.5~11	-										
MG25AS-10B	MG25AS-10G	10~6	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	4.5	29/27/27	33/33/31	48	7.1	2.0	●
MG25AS-14B	MG25AS-14G	14~9											●
MG25A-02B-ST	MG25A-02G-ST	2.9~2											-
MG25A-04B-ST	MG25A-04G-ST	4.2~3											-
MG25A-06B-ST	MG25A-06G-ST	6.5~4.5											-
MG25A-10B-ST	MG25A-10G-ST	10.5~6											-
MG25A-14B-ST	MG25A-14G-ST	14.7~9	-										
MG25A-16B-ST	MG25A-16G-ST	16~12	●										
MG25A-18B-ST	MG25A-18G-ST	18~14	●										
MG25AL-19B-ST	MG25AL-19G-ST	19~14.5	-										
MG32AS-16B	MG32AS-16G	16~12	M32x1.5	32	32.6~33.2	12	4	36/33/33	40/38/37	50	7.6	2.0	-
MG32AS-18B	MG32AS-18G	18~14											-
MG32A-05B-ST	MG32A-05G-ST	5.5~4											-
MG32A-06B-ST	MG32A-06G-ST	6.8~5											-
MG32A-10B-ST	MG32A-10G-ST	10~6.6											-
MG32A-22B-ST	MG32A-22G-ST	22~16											●
MG32A-25B-ST	MG32A-25G-ST	25~18	●										
MG32AL-26B-ST	MG32AL-26G-ST	26.2~21.5	-										
MG40A-12B-ST	MG40A-12G-ST	12.4~8.2	M40x1.5	40	40.6~41.2	12	3	50/50/52	55/57/58	57	10	2.2	-
MG40A-19B-ST	MG40A-19G-ST	19.3~12.7											-
MG40A-25B-ST	MG40A-25G-ST	25~21											●
MG40A-30B-ST	MG40A-30G-ST	30~24											●
MG50A-14B-ST	MG50A-14G-ST	14.8~12											-
MG50A-19B-ST	MG50A-19G-ST	19.6~15.8											-
MG50A-24B-ST	MG50A-24G-ST	24~19.3	M50x1.5	50	50.6~51.2	15	5	60/62/62	67/68/68	67	9.3	2.8	-
MG50A-32B-ST	MG50A-32G-ST	32~26											●
MG50A-39B-ST	MG50A-39G-ST	41~33											●
MG63A-46B-ST	MG63A-46G-ST	46~40											●
MG63A-49B-ST	MG63A-49G-ST	51~44											●
MG63AL-49B-ST	MG63AL-49G-ST	46~44											●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。