

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ エルボ型ケーブルグランド		品番
仕様 取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等		外形図

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	長さ L	④ 厚さ	⑤ 厚さ
黒	グレー												
FGA21L-E-06B	FGA21L-E-06G	6.6~4	G1/2	21.0	21.4~21.9	12	5	27/27/27	30/30/30	52	65	6.5	1.7
FGA21L-E-10B	FGA21L-E-10G	10~6											
FGA21L-E-14B	FGA21L-E-14G	13~9											
FGA21LL-E-15B	FGA21LL-E-15G	14.8~10				15	8	27/27/33	30/30/37	62	73	6.5	1.7
FGA26L-E-06B	FGA26L-E-06G	6.5~4.8	G3/4	26.4	26.9~27.4	15	8	33/32/39	37/36/43	67	78	6.7	1.7
FGA26L-E-10B	FGA26L-E-10G	10.4~7.5											
FGA26L-E-14B	FGA26L-E-14G	14.7~10.5											
FGA26L-E-16B	FGA26L-E-16G	16~12											
FGA26L-E-20B	FGA26L-E-20G	20~16											
FGA33L-E-22B	FGA33L-E-22G	22~16	G1	33.2	33.8~34.4	15	8	42/41/46	47/45/50	74	92	7.1	3.1
FGA33L-E-25B	FGA33L-E-25G	25~20											
FGA42L-E-28B	FGA42L-E-28G	28~25	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	20	10	53/50/55	59/54/60	90	105	7.3	2.8
FGA42L-E-33B	FGA42L-E-33G	33~28											

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

