

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ フレキケーブルグランド(A型)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	④厚さ	⑤厚さ	製品UL取得品							
黒	グレー																			
FGA13-P-03B	FGA13-P-03G	3.1~2	G1/4	13.2	13.5~13.9	9	3	19/19/19	21/21/21	78	5.7	1.4	-							
FGA13-P-05B	FGA13-P-05G	5.3~3											-							
FGA13-P-08B	FGA13-P-08G	8~4.5											●							
FGA17-P-06B	FGA17-P-06G	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/24	92	7	1.6	-							
FGA17-P-10B	FGA17-P-10G	10~6											●							
FGA21S-P-06B	FGA21S-P-06G	7~4	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/25/22	30/28/24	94	6.5	1.8	-							
FGA21S-P-10B	FGA21S-P-10G	10~6											●							
FGA21M-P-08B	FGA21M-P-08G	8.8~5				10	3	27/24/24	30/27/27	93	6.5	1.8	-							
FGA21M-P-11B	FGA21M-P-11G	11~7											●							
FGA21L-P-06B	FGA21L-P-06G	6.6~4				10	3	27/27/27	30/30/30	104	6.5	1.8	-							
FGA21L-P-10B	FGA21L-P-10G	10~6											●							
FGA21L-P-13B	FGA21L-P-13G	13~8											●							
FGA21H-P-06B	FGA21H-P-06G	6.6~4											15	8	27/27/27	30/30/30	109	6.5	1.8	-
FGA21H-P-10B	FGA21H-P-10G	10~6																		●
FGA21H-P-13B	FGA21H-P-13G	13~8											●							
FGA21LL-P-15B	FGA21LL-P-15G	15~11	10	3	30/33/33	34/35/36	115	6.5	1.8	-										
FGA26S-P-06B	FGA26S-P-06G	6.6~4	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	5	33/27/27	37/33/30	106	6.7	1.8	-							
FGA26S-P-10B	FGA26S-P-10G	10~6											●							
FGA26S-P-14B	FGA26S-P-14G	14~9											●							
FGA26-P-06B	FGA26-P-06G	6.6~4.5				12.5	5.5	33/33/33	37/37/36	117	6.7	1.8	-							
FGA26-P-10B	FGA26-P-10G	10.5~6											-							
FGA26-P-14B	FGA26-P-14G	14.7~9											-							
FGA26-P-16B	FGA26-P-16G	15.8~12											●							
FGA33S-P-16B	FGA33S-P-16G	15.8~12	G1	33.2	33.8~34.4	12	4.5	42/33/33	47/38/36	118	7.1	2.1	●							

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

