

# 製品仕様書

MGシリーズ Mネジ フレキケーブルグランド(A型/短足・長足)	品番
----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さH	④厚さ	⑤厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
MG12A-P-03B	MG12A-P-03G	3.1~2	M12x1.5	12	12.4~12.8	9	3	18/19/19	19/21/21	77	5.1	1.6	-
MG12A-P-05B	MG12A-P-05G	5.3~3											-
MG12A-P-08B	MG12A-P-08G	8~4.5											●
MG16AS-P-03B	MG16AS-P-03G	3.1~2	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	22/19/19	25/21/21	78	6.6	1.8	-
MG16AS-P-05B	MG16AS-P-05G	5.3~3											-
MG16AS-P-08B	MG16AS-P-08G	8~4.5				●							
MG16A-P-06B-ST	MG16A-P-06G-ST	7~4				-							
MG16A-P-10B-ST	MG16A-P-10G-ST	10~6				●							
MG16A-P-06B	MG16A-P-06G	7~4				-							
MG16A-P-10B	MG16A-P-10G	10~6				●							
MG20AS-P-08B	MG20AS-P-08G	7~4				-							
MG20AS-P-11B	MG20AS-P-11G	10~6				●							
MG20AM-P-08B	MG20AM-P-08G	8.8~5				-							
MG20AM-P-11B	MG20AM-P-11G	11~7	●										
MG20A-P-06B-ST	MG20A-P-06G-ST	6.6~4	-										
MG20A-P-10B-ST	MG20A-P-10G-ST	10~6	●										
MG20A-P-13B-ST	MG20A-P-13G-ST	13~8	●										
MG20A-P-06B	MG20A-P-06G	6.6~4	-										
MG20A-P-10B	MG20A-P-10G	10~6	●										
MG20A-P-13B	MG20A-P-13G	13~8	●										
MG20AL-P-15B-ST	MG20AL-P-15G-ST	14.5~11	-										
MG20AL-P-15B	MG20AL-P-15G	14.5~11	-										
MG25AS-P-06B	MG25AS-P-06G	6.6~4	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	5	29/26/27	33/33/31	106	7.1	2.0	-
MG25AS-P-10B	MG25AS-P-10G	10~6											●
MG25AS-P-13B	MG25AS-P-13G	13~8				●							
MG25A-P-06B-ST	MG25A-P-06G-ST	6.6~4.5				-							
MG25A-P-10B-ST	MG25A-P-10G-ST	10.5~6				-							
MG25A-P-14B-ST	MG25A-P-14G-ST	14.7~9				-							
MG25A-P-16B-ST	MG25A-P-16G-ST	15.8~12				●							
MG25A-P-06B	MG25A-P-06G	6.6~4.5				-							
MG25A-P-10B	MG25A-P-10G	10.5~6				-							
MG25A-P-14B	MG25A-P-14G	14.7~9				-							
MG25A-P-16B	MG25A-P-16G	15.8~12	●										
MG32AS-P-16B	MG32AS-P-16G	15.8~12	M32x1.5	32	32.6~33.2	12	4	41/33/33	46/38/36	117	7.6	2.0	●

※ 公差(mm): 6↓±0.2, 6.1~9±0.3, 9.1~18±0.4, 18.1~30±0.5, 30.1~50±0.6, 50.1~80±0.8  
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。  
 \*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。


**日本イ・ヴェー・シー株式会社**  
 www.IP68.jp

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
 TEL.077-514-2411  
 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
 TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ <https://www.ip68.jp>

製品紹介のページはコチラ <https://www.ip68.jp/movie/index.html>

品番検索のページはコチラ <https://www.ip68.jp/search/index.php>