

御中

# 製品仕様書

FGBシリーズ G(PF)ネジ フレキケーブルグランド(B型)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ②/④/⑥	高さH	④厚さ	⑤厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
FGB13-P-05B	FGB13-P-05G	5.5~3	G1/4	13.2	13.5~13.9	8	2	19/15/15	21/17/17	68	5.7	1.4	-
FGB13-P-07B	FGB13-P-07G	6.8~4											●
FGB17-P-07B	FGB17-P-07G	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/25	92	7	1.6	-
FGB17-P-10B	FGB17-P-10G	10.4~6											●
FGB21S-P-07B	FGB21S-P-07G	7~4	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/24/22	30/27/25	94	6.5	1.7	-
FGB21S-P-10B	FGB21S-P-10G	10.4~6											●
FGB21M-P-08B	FGB21M-P-08G	9~4.5				-							
FGB21M-P-11B	FGB21M-P-11G	11.5~6.5				●							
FGB21L-P-10B	FGB21L-P-10G	11.2~5.5				●							
FGB21L-P-13B	FGB21L-P-13G	13.5~9				●							
FGB26-P-16B	FGB26-P-16G	15.8~10.5	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	5	33/33/33	37/37/37	117	6.7	1.7	●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

