

御中

製品仕様書

MGBシリーズ Mネジ フレキケーブルグランド(B型/短足・長足)	品番
-----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ②/④/⑥	高さH	①厚さ	②厚さ	製品UL取得品			
黒	グレー															
MGB12-P-05B-ST	MGB12-P-05G-ST	5.5~3	M12x1.5	12	12.4~12.8	8.5	2.5	18/15/15	19/17/17	68	5	1.5	-			
MGB12-P-07B-ST	MGB12-P-07G-ST	6.8~4													●	
MGB12L-P-03B	MGB12L-P-03G	3.1~2													-	
MGB12L-P-05B	MGB12L-P-05G	5.5~3							15	8	18/19/19	19/21/21	82	5	1.5	-
MGB12L-P-08B	MGB12L-P-08G	8~4.5														●
MGB16-P-07B-ST	MGB16-P-07G-ST	7~4	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	22/22/22	25/25/24	93	6.6	1.8	-			
MGB16-P-10B-ST	MGB16-P-10G-ST	10.4~6														
MGB16-P-07B	MGB16-P-07G	7~4							15	8			98	6.6	1.8	-
MGB16-P-10B	MGB16-P-10G	10.4~6														●
MGB20M-P-08B-ST	MGB20M-P-08G-ST	9~4.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	24/24/24	27/27/27	94	8.2	1.9	-			
MGB20M-P-11B-ST	MGB20M-P-11G-ST	11.5~6.5														
MGB20M-P-08B	MGB20M-P-08G	9~4.5							15	8			99	8.2	1.9	-
MGB20M-P-11B	MGB20M-P-11G	11.5~6.5														●
MGB20-P-10B-ST	MGB20-P-10G-ST	11.2~5.5							10	3	27/27/27	30/31/30	103	6.7	1.9	●
MGB20-P-13B-ST	MGB20-P-13G-ST	13.5~9														
MGB20-P-10B	MGB20-P-10G	11.2~5.5							15	8			108	6.7	1.9	●
MGB20-P-13B	MGB20-P-13G	13.5~9														●
MGB25-P-16B-ST	MGB25-P-16G-ST	15.8~10.5	M25x1.5	25	25.5~26.0	10	3	33/33/33	36/37/36	113	7.1	2.0	●			
MGB25-P-16B	MGB25-P-16G	15.8~10.5									15	8			118	7.1

※ 公差(mm): 6↓±0.2, 6.1~9±0.3, 9.1~18±0.4, 18.1~30±0.5, 30.1~50±0.6, 50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。




AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

