

# 製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ ケーブルグランド(A型)	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/C/E	対角 A/C/E	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
FGA13-03B	FGA13-03G	3.1~2	G1/4	13.2	13.5~13.9	9	3	19/19/19	21/21/22	38	5.7	1.4	-
FGA13-05B	FGA13-05G	5.3~3											-
FGA13-08B	FGA13-08G	8~4.5											●
FGA17-06B	FGA17-06G	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/25	42	7	1.6	-
FGA17-10B	FGA17-10G	10~6											●
FGA21S-06B	FGA21S-06G	7~4	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/25/22	30/28/25	42	6.5	1.8	-
FGA21S-10B	FGA21S-10G	10~6											●
FGA21M-08B	FGA21M-08G	8.8~5				-							
FGA21M-11B	FGA21M-11G	11~7				●							
FGA21L-06B	FGA21L-06G	6.6~4				-							
FGA21L-10B	FGA21L-10G	10~6				●							
FGA21L-14B	FGA21L-14G	14~9				●							
FGA21H-06B	FGA21H-06G	6.6~4				-							
FGA21H-10B	FGA21H-10G	10~6				●							
FGA21H-14B	FGA21H-14G	14~9				●							
FGA21LL-15B	FGA21LL-15G	15~11	-										
FGA26S-06B	FGA26S-06G	6.6~4	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	5	33/27/27	37/33/30	48	6.7	1.8	-
FGA26S-10B	FGA26S-10G	10~6											●
FGA26S-14B	FGA26S-14G	14~9				●							
FGA26-06B	FGA26-06G	6.5~4.5				-							
FGA26-10B	FGA26-10G	10.5~6				-							
FGA26-14B	FGA26-14G	14.7~9				-							
FGA26-16B	FGA26-16G	16~12	●										
FGA26-18B	FGA26-18G	18~14	●										
FGA26L-19B	FGA26L-19G	19.5~14.5	-										
FGA33S-16B	FGA33S-16G	16~12	G1	33.2	33.8~34.4	12	4.5	42/33/33	47/38/37	53	7.1	2.1	-
FGA33S-18B	FGA33S-18G	18~14											●
FGA33-06B	FGA33-06G	6.8~5				-							
FGA33-10B	FGA33-10G	10~6.6				-							
FGA33-22B	FGA33-22G	22~16				●							
FGA33-25B	FGA33-25G	25~18				●							
FGA33L-27B	FGA33L-27G	27~22	-										
FGA42-12B	FGA42-12G	12.4~8.2	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	7	53/50/52	59/55/58	62	7.3	3.1	-
FGA42-19B	FGA42-19G	19.3~12.7											●
FGA42-25B	FGA42-25G	25~21				●							
FGA42-30B	FGA42-30G	30~24				-							
FGA48-14B	FGA48-14G	14.8~12				-							
FGA48-19B	FGA48-19G	19.6~15.8				-							
FGA48-24B	FGA48-24G	24~19.3	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	20	11	57/62/62	64/66/68	68	8.2	3	-
FGA48-32B	FGA48-32G	32~26	●										
FGA48-39B	FGA48-39G	41~33	●										
FGA60-46B	FGA60-46G	46~40	G2	59.6	60.4~61.2	20	11	70/78/78	77/86/86	75	9.5	3.7	●
FGA60-49B	FGA60-49G	51~44											●
FGA88-68B	FGA88-68G	68~58	G3	87.9	88.8~89.8	25	13	110/111/110	121/122/120	88	10.3	2	-
FGA88-77B	FGA88-77G	77~66											-

※ 公差(mm): 6 ↓ ±0.2、6.1~9 ±0.3、9.1~18 ±0.4、18.1~30 ±0.5、30.1~50 ±0.6、50.1~80 ±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。