

製品仕様書

FBAシリーズ G(PF)ネジ メタルケーブルグランド 真鍮製	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ②本体 ③シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ④ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ④/③/⑥	対角 ④/③/⑥	高さH	①厚さ	②厚さ	製品UL取得品
FBA13-03	3.1~2	G1/4	13.2	13.5~13.9	10	5	17/17/17	19/19/19	34	3.6	1.4	-
FBA13-05	5.3~3											-
FBA13-08	8~4.5											-
FBA17-06	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.6	1.6	-
FBA17-10	10~6											-
FBA21M-08	8.8~5	G1/2	21.0	21.4~21.9	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.6	1.9	-
FBA21M-11	11~7											●
FBA21-06	6.6~4				-							
FBA21-10	10~6				-							
FBA21-13	14~9	-										
FBA26-06	6.5~4.5	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.6	1.6	-
FBA26-10	10.5~6											-
FBA26-14	14.7~9											-
FBA26-16	16~12											-
FBA26-18	18~14											-
FBA33-06	6.8~5	G1	33.2	33.8~34.4	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	5	1.8	-
FBA33-10	10~6.6											-
FBA33-22	22~16											-
FBA33-25	25~18	-										
FBA42-25	25~21	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	●
FBA42-30	30~24											●
FBA48-32	32~26	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	15	9	60/60/60	65/65/65	49	5	2	●
FBA48-39	41~33											●
FBA60-46	46~40	G2	59.6	60.4~61.2	15	9	73/73/73	79/79/79	61	5.5	2.6	●
FBA60-49	51~44											●
FBA75-56	56~50	G2-1/2	75.2	76.0~76.8	15	9	85/88/88	92/95/95	68	5.1	2.2	-
FBA75-66	66~56											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

