

# 製品仕様書

FSAシリーズ G(PF)ネジ メタルケーブルグランド ステンレス製	品番
------------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ④シールナット= SUS303 ⑤ツメ= 66ナイロン(UL94V-2)、⑥ワッシャー ⑦シール= EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/④	対角 ①/③/④	高さ H	①厚さ	⑥厚さ	製品UL取得品
FSA13-03	3.1~2	G1/4	13.2	13.5~13.9	10	5	17/17/17	19/19/19	34	3.6	1.4	-
FSA13-05	5.3~3											-
FSA13-08	8~4.5											-
FSA17-06	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.6	1.6	-
FSA17-10	10~6											-
FSA21M-08	8.8~5	G1/2	21.0	21.4~21.9	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.6	1.9	-
FSA21M-11	11~7											●
FSA21-06	6.6~4				10	4.5	26/26/26	29/29/29	40	4.6	1.9	-
FSA21-10	10~6											-
FSA21-13	14~9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FSA26-06	6.5~4.5	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.6	1.6	-
FSA26-10	10.5~6											-
FSA26-14	14.7~9											-
FSA26-16	16~12											-
FSA26-18	18~14											-
FSA33-06	6.8~5	G1	33.2	33.8~34.4	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	5	1.8	-
FSA33-10	10~6.6											-
FSA33-22	22~16											-
FSA33-25	25~18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FSA42-25	25~21	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-
FSA42-30	30~24											-
FSA48-32	32~26	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	15	9	60/60/60	65/65/65	49	5	2	-
FSA48-39	41~33											-
FSA60-46	46~40	G2	59.6	60.4~61.2	15	9	73/73/73	79/79/79	61	5.5	2.6	-
FSA60-49	51~44											-
FSA75-56	56~50	G2-1/2	75.2	76.0~76.8	15	9	85/88/88	92/95/95	68	5.1	2.2	-
FSA75-66	66~56											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

