

製品仕様書

| | |
|--|----|
| FSAシリーズ G(PF)ネジ メタルケーブルグラウンド SUS304/SUS316L製 | 品番 |
|--|----|

| 仕様 | 外形図 |
|--|-----|
| 取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=SUS304/SUS316L ⑥ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等 | |



(単位:mm)

| 品番 | | 適合電線 サイズ | ネジの 呼び | ネジ 外径 | 取付穴径 | ネジ長 C2 | 取付 板厚 (以下) | 対辺 ①/③/⑤ | 対角 ①/③/⑤ | 高さ H | ① 厚さ | ⑥ 厚さ | 製品UL 取得品 |
|---------------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| SUS304 | SUS316L | | | | | | | | | | | | |
| FSA13-03-S304 | FSA13-03-S316L | 3.1~2 | G1/4 | 13.2 | 13.5~13.9 | 10 | 5 | 17/17/17 | 19/19/19 | 34 | 3.6 | 1.4 | - |
| FSA13-05-S304 | FSA13-05-S316L | 5.3~3 | | | | | | | | | | | - |
| FSA13-08-S304 | FSA13-08-S316L | 8~4.5 | | | | | | | | | | | - |
| FSA17-06-S304 | FSA17-06-S316L | 7~4 | G3/8 | 16.7 | 17.0~17.4 | 9 | 4 | 22/22/22 | 24/24/24 | 36 | 4.6 | 1.6 | - |
| FSA17-10-S304 | FSA17-10-S316L | 10~6 | | | | | | | | | | | - |
| FSA21-06-S304 | FSA21-06-S316L | 6.6~4 | G1/2 | 21.0 | 21.4~21.9 | 10 | 4.5 | 26/26/26 | 29/29/29 | 40 | 4.6 | 1.9 | - |
| FSA21-10-S304 | FSA21-10-S316L | 10~6 | | | | | | | | | | | - |
| FSA21-13-S304 | FSA21-13-S316L | 14~9 | | | | | | | | | | | - |
| FSA26-06-S304 | FSA26-06-S316L | 6.5~4.5 | G3/4 | 26.4 | 26.9~27.4 | 12 | 6.5 | 32/32/32 | 35/35/35 | 44 | 4.6 | 1.6 | - |
| FSA26-10-S304 | FSA26-10-S316L | 10.5~6 | | | | | | | | | | | - |
| FSA26-14-S304 | FSA26-14-S316L | 14.7~9 | | | | | | | | | | | - |
| FSA26-16-S304 | FSA26-16-S316L | 16~12 | | | | | | | | | | | - |
| FSA26-18-S304 | FSA26-18-S316L | 18~14 | | | | | | | | | | | - |
| FSA33-06-S304 | FSA33-06-S316L | 6.8~5 | | | | | | | | | | | G1 |
| FSA33-10-S304 | FSA33-10-S316L | 10~6.6 | - | | | | | | | | | | |
| FSA33-22-S304 | FSA33-22-S316L | 22~16 | - | | | | | | | | | | |
| FSA33-25-S304 | FSA33-25-S316L | 25~18 | - | | | | | | | | | | |

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

