

製品仕様書

MSAシリーズ Mネジ メタルケーブルグランド ステンレス製	品番
--------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット=SUS303 ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: cULus File No.E210562、VDE、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付板厚(以下)	対辺 ④/③/⑥	対角 ④/③/⑥	高さ H	① 厚さ	⑤ 厚さ	製品UL取得品
MSA12-03	3.1~2	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.5	-
MSA12-05	5.3~3											-
MSA12-08	8~4.5											-
MSA16-06	7~4	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	4.5	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.8	-
MSA16-10	10~6											-
MSA20M-08	8.8~5	M20x1.5	20	20.5~21.0	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.9	-
MSA20M-11	11~7											●
MSA20-06	6.6~4				-							
MSA20-10	10~6				-							
MSA20-13	14~9				-							
MSA25-06	6.5~4.5	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	2	-
MSA25-10	10.5~6											-
MSA25-14	14.7~9											-
MSA25-16	16~12											-
MSA25-18	18~14											-
MSA32-06	6.8~5	M32x1.5	32	32.6~33.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.9	-
MSA32-10	10~6.6											-
MSA32-22	22~16											-
MSA32-25	25~18											-
MSA40-25	25~21	M40x1.5	40	40.6~41.2	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-
MSA40-30	30~24											-
MSA50-32	32~26	M50x1.5	50	50.6~51.2	15	9	61/60/60	65/65/65	59	5.5	2	-
MSA50-39	41~33											-
MSA63-46	46~40	M63x1.5	63	63.8~64.6	15	9	73/73/73	79/79/79	61	5	2	-
MSA63-49	51~44											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

