

御中

製品仕様書

MSAシリーズ Mネジ メタルケーブルグラウンド SUS304/SUS316L製	品番
--	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ④シールナット=SUS304/SUS316L ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: VDE、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ④/③/⑥	対角 ④/③/⑥	高さ H	① 厚さ	⑤ 厚さ	製品UL 取得品
SUS304	SUS316L												
MSA12-03-S304	MSA12-03-S316L	3.1~2	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.5	-
MSA12-05-S304	MSA12-05-S316L	5.3~3											-
MSA12-08-S304	MSA12-08-S316L	8~4.5											-
MSA16-06-S304	MSA16-06-S316L	7~4	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	4.5	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.8	-
MSA16-10-S304	MSA16-10-S316L	10~6											-
MSA20-06-S304	MSA20-06-S316L	6.6~4	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	4.5	26/26/26	29/29/29	40	4.5	1.9	-
MSA20-10-S304	MSA20-10-S316L	10~6											-
MSA20-13-S304	MSA20-13-S316L	14~9											-
MSA25-06-S304	MSA25-06-S316L	6.5~4.5	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	2	-
MSA25-10-S304	MSA25-10-S316L	10.5~6											-
MSA25-14-S304	MSA25-14-S316L	14.7~9											-
MSA25-16-S304	MSA25-16-S316L	16~12											-
MSA25-18-S304	MSA25-18-S316L	18~14											-
MSA32-06-S304	MSA32-06-S316L	6.8~5	M32x1.5	32	32.6~33.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.9	-
MSA32-10-S304	MSA32-10-S316L	10~6.6											-
MSA32-22-S304	MSA32-22-S316L	22~16											-
MSA32-25-S304	MSA32-25-S316L	25~18											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本エーヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp

製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>