

製品仕様書

FBAシリーズ G(PF)ネジ EMCメタルケーブルグランド 真鍮製	品番
------------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ②本体 ③1シールドリング ④シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、⑥ワッシャー ⑦シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑦	対角 ①/③/⑦	高さH	①厚さ	⑥厚さ	製品UL取得品
EMC-FBA13-05	5.3~3	G1/4	13.2	13.5~13.9	10	5	17/17/17	19/19/19	34	3.6	1.4	-
EMC-FBA13-08	8~4.5											-
EMC-FBA17-06	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.6	1.6	-
EMC-FBA17-10	10~6											-
EMC-FBA21M-08	8.8~5	G1/2	21.0	21.4~21.9	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.6	1.9	-
EMC-FBA21M-11	11~7											-
EMC-FBA21-10	10~6				10	4.5	26/26/26	29/29/29	40	4.6	1.9	-
EMC-FBA21-13	14~9				-							
EMC-FBA26-16	16~12	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.6	1.6	-
EMC-FBA26-18	18~14											-
EMC-FBA33-22	22~16	G1	33.2	33.8~34.4	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	5	1.8	-
EMC-FBA33-25	25~18											-
EMC-FBA42-25	25~21	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-
EMC-FBA42-30	30~24											-
EMC-FBA48-32	32~26	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	15	9	60/60/60	65/65/65	49	5	2	-
EMC-FBA48-39	41~33											-
EMC-FBA60-46	46~40	G2	59.6	60.4~61.2	15	9	73/73/73	79/79/79	61	5.5	2.6	-
EMC-FBA60-49	51~44											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

