

製品仕様書

| MBAシリーズ Mネジ EMCメタルケーブルグラウンド 真鍮製 | | 品番 |
|---------------------------------|--|------------|
| 仕様 | | 外形図 |
| 取付部: | ISO/メートルネジ(EN60423) | |
| 材質: | ①ロックナット ②本体 ③1シールドリング ④シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、⑥ワッシャー ⑦シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 | |
| 使用温度範囲: | -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) | |
| IP等級: | IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) | |
| 色: | 光沢シルバー | |
| 適合規格: | CE | |
| 製造工場: | AVC Industrial Corp. (台湾) | |
| 特殊仕様: | ロックナット無(末尾:-XA)等 | |
| | | |

(単位:mm)

| 品番 | 適合電線サイズ | ネジの呼び | ネジ外径 | 取付穴径 | ネジ長C2 | 取付板厚(以下) | 対辺 ①/③/⑦ | 対角 ①/③/⑦ | 高さ H | ① 厚さ | ③ 厚さ | 製品UL 取得品 |
|---------------|---------|---------|------|-----------|-------|----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| EMC-MBA12-05 | 5.3~3 | M12x1.5 | 12 | 12.4~12.8 | 8 | 3.5 | 17/17/17 | 19/19/19 | 32 | 3.6 | 1.5 | - |
| EMC-MBA12-08 | 8~4.5 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA16-06 | 7~4 | M16x1.5 | 16 | 16.4~16.8 | 10 | 4.5 | 22/22/22 | 24/24/24 | 36 | 4.5 | 1.8 | - |
| EMC-MBA16-10 | 10~6 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA20M-08 | 8.8~5 | M20x1.5 | 20 | 20.5~21.0 | 9.5 | 4 | 24/24/24 | 27/27/27 | 38 | 4.5 | 1.9 | - |
| EMC-MBA20M-11 | 11~7 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA20-10 | 10~6 | | | | 10 | 4.5 | 26/26/26 | 29/29/29 | 40 | 4.5 | 1.9 | - |
| EMC-MBA20-13 | 14~9 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA25-16 | 16~12 | M25x1.5 | 25 | 25.5~26.0 | 12 | 6.5 | 32/32/32 | 35/35/35 | 44 | 4.5 | 2 | - |
| EMC-MBA25-18 | 18~14 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA32-22 | 22~16 | M32x1.5 | 32 | 32.6~33.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41/41 | 44/44/44 | 46 | 4.5 | 1.9 | - |
| EMC-MBA32-25 | 25~18 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA40-25 | 25~21 | M40x1.5 | 40 | 40.6~41.2 | 15 | 9 | 50/50/50 | 54/54/54 | 54 | 5 | 1.8 | - |
| EMC-MBA40-30 | 30~24 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA50-32 | 32~26 | M50x1.5 | 50 | 50.6~51.2 | 15 | 9 | 61/60/60 | 65/65/65 | 59 | 5.5 | 2 | - |
| EMC-MBA50-39 | 41~33 | | | | | | | | | | | - |
| EMC-MBA63-46 | 46~40 | M63x1.5 | 63 | 63.8~64.6 | 15 | 9 | 73/73/73 | 79/79/79 | 61 | 5 | 2 | - |
| EMC-MBA63-49 | 51~44 | | | | | | | | | | | - |

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

