


御中

製品仕様書

PSAシリーズ PGネジ メタルフレキケーブルグランド ステンレス製	品番
------------------------------------	----

仕様	外形図
<p>取付部: PGドイツネジ(DIN40430)</p> <p>材質: ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット=SUS303 ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。</p> <p>使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)</p> <p>IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)</p> <p>色: 光沢シルバー</p> <p>適合規格: cULus File No.E210562、CE</p> <p>製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)</p> <p>特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等</p>	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
PSA11-P-07	7~5.5	PG11	18.6	19.0~19.4	9	4	22/22/22	24/24/24	4.5	1.7	-
PSA11-P-09	9~7										-
PSA13.5-P-11	10~8	PG13.5	20.4	20.9~21.4	9.5	4	24/24/24	27/27/27	4.5	1.7	●
PSA16-P-12	12~9.5	PG16	22.5	23.0~23.5	9.5	4	26/26/26	29/29/29	4.5	1.7	-
PSA21-P-13	13~10.5	PG21	28.3	28.8~29.3	12	6.5	32/32/32	35/35/35	4.5	1.7	-
PSA21-P-16	16.5~13										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

