

# 製品仕様書

MSAシリーズ Mネジ 耐熱メタルケーブルグランド ステンレス製	品番
----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ②本体 ③シールナット=SUS303 ④ツメ=46ナイロン、⑤ワッシャー ⑥シール=シリコーン ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40°C~150°C(瞬時/1分:180°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
MSA12-05-SH	5.3~3	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.5	-
MSA12-08-SH	8~4.5											-
MSA16-06-SH	7~4	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	4.5	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.8	-
MSA16-10-SH	10~6											-
MSA20M-08-SH	8.8~5	M20x1.5	20	20.5~21.0	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.9	-
MSA20M-11-SH	11~7											-
MSA20-10-SH	10~6				10	4.5	26/26/26	29/29/29	40	4.5	1.9	-
MSA20-13-SH	14~9											-
MSA25-16-SH	16~12	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	2	-
MSA25-18-SH	18~14											-
MSA32-22-SH	22~16	M32x1.5	32	32.6~33.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.9	-
MSA32-25-SH	25~18											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

