


御中

製品仕様書

MBAシリーズ Mネジ 多芯型メタルケーブルグラント(2芯)真鍮製	品番
-----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ⑥ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ①/③/⑤	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
MBA12-H2-03	3.1~2	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.5	-
MBA16-H2-02	2.6~1.6	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	4.5	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.8	-
MBA16-H2-03	3~2											-
MBA16-H2-04	4.1~3											-
MBA20M-H2-05	5.2~3.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.9	-
MBA20-H2-03	3.5~2.5											-
MBA20-H2-04	4.3~3.3											-
MBA20-H2-06	6.1~4.3											-
MBA25-H2-05	5.2~3.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	2	-
MBA25-H2-06	6.5~5.1											-
MBA25-H2-08	8.7~6.4											-
MBA32-H2-10	10~7.7	M32x1.5	32	32.6~33.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.9	-
MBA40-H2-09	9~7	M40x1.5	40	40.6~41.2	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-
MBA40-H2-13	13~11											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本イー・ヴェー・シー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

