

御中

製品仕様書

PSAシリーズ PGネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(4芯)ステンレス製	品番
--	----

仕様	外形図
<p>取付部: PGドイツネジ(DIN40430)</p> <p>材質: ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット= SUS303 ⑤ツメ= 66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。</p> <p>使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)</p> <p>IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)</p> <p>色: 光沢シルバー</p> <p>適合規格: CE</p> <p>製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)</p> <p>特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等</p>	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL取得品
PSA7-H4-02	2.3~1.3	PG7	12.5	12.9~13.3	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.4	-
PSA9-H4-02	2.3~1.3	PG9	15.2	15.6~16.0	8	3.5	18/17/17	20/19/19	32	3.6	1.4	-
PSA11-H4-02	2.4~1.4	PG11	18.6	19.0~19.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.7	-
PSA11-H4-03	3.4~2.4											-
PSA13.5-H4-04	4.2~3	PG13.5	20.4	20.9~21.4	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.7	-
PSA16-H4-02	2.5~1.6	PG16	22.5	23.0~23.5	9.5	4	26/26/26	29/29/29	40	4.5	1.7	-
PSA16-H4-03	3.6~2.5											-
PSA16-H4-04	4.8~3.4											-
PSA21-H4-03	3.1~2	PG21	28.3	28.8~29.3	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	1.7	-
PSA21-H4-04	4.1~3											-
PSA21-H4-05	5.2~3.8											-
PSA21-H4-07	7.3~5.6											-
PSA29-H4-09	9~7											PG29
PSA36-H4-12	12~10	PG36	47	47.6~48.2	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	2	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

