

御中

製品仕様書

| | |
|--|----|
| PSAシリーズ PGネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(6芯)ステンレス製 | 品番 |
|--|----|

| 仕様 | 外形図 |
|--|-----|
| 取付部: PGドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット=SUS303 ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等 | |

(単位:mm)

| 品番 | 適合電線サイズ | ネジの呼び | ネジ外径 | 取付穴径 | ネジ長C2 | 取付板厚(以下) | 対辺 ①/③/⑥ | 対角 ①/③/⑥ | 高さ H | ① 厚さ | ③ 厚さ | 製品UL 取得品 |
|-------------|---------|-------|------|-----------|-------|----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| PSA11-H6-02 | 2.1~1.4 | PG11 | 18.6 | 19.0~19.4 | 9 | 4 | 22/22/22 | 24/24/24 | 36 | 4.5 | 1.7 | - |
| PSA16-H6-02 | 2~1.3 | PG16 | 22.5 | 23.0~23.5 | 9.5 | 4 | 26/26/26 | 29/29/29 | 40 | 4.5 | 1.7 | - |
| PSA16-H6-03 | 3~2 | | | | | | | | | | | - |
| PSA21-H6-03 | 3.6~2.6 | PG21 | 28.3 | 28.8~29.3 | 12 | 6.5 | 32/32/32 | 35/35/35 | 44 | 4.5 | 1.7 | - |
| PSA21-H6-05 | 5.2~3.6 | | | | | | | | | | | - |
| PSA29-H6-07 | 7~5.6 | PG29 | 37 | 37.6~38.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41/41 | 44/44/44 | 46 | 4.5 | 1.7 | - |

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC® 日本エー・ヴェー・シー株式会社
 www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
 TEL.077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
 TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

