

御中

## 製品仕様書

P-LGシリーズ ナイロンロックナット	品番
---------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)ネジ・Mネジ・PGネジ 材質: 66ナイロン (UL94V-2) ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40°C~105°C (瞬時/1分: 160°C) 色: 黒 (RAL9005)、グレー (RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)	

(単位:mm)

品番		ネジの呼び	厚さ	対辺	対角
黒	グレー				
P-LG-PF13-B	P-LG-PF13-G	G 1/4	5.7	19	21
P-LG-PF17-B	P-LG-PF17-G	G 3/8	7	22	24
P-LG-PF21-B	P-LG-PF21-G	G 1/2	6.5	27	30
P-LG-PF26-B	P-LG-PF26-G	G 3/4	6.7	33	37
P-LG-PF33-B	P-LG-PF33-G	G 1	7.1	42	47
P-LG-PF42-B	P-LG-PF42-G	G 1-1/4	7.3	53	59
P-LG-PF48-B	P-LG-PF48-G	G 1-1/2	8.2	57	64
P-LG-PF60-B	P-LG-PF60-G	G 2	9.5	70	77
P-LG-PF88-B	P-LG-PF88-G	G 3	10.3	110	121
P-LG-M8-B	P-LG-M8-G	M8 × 1.25	4.7	13	15
P-LG-M10-B	P-LG-M10-G	M10 × 1.5	4.8	15	17
P-LG-M12-B	P-LG-M12-G	M12 × 1.5	5.1	18	19
P-LG-M12x1.25-B	P-LG-M12x1.25-G	M12 × 1.25	5.1	18	19
P-LG-M16-B	P-LG-M16-G	M16 × 1.5	6.6	22	25
P-LG-M20-B	P-LG-M20-G	M20 × 1.5	6.7	27	30
P-LG-M25-B	P-LG-M25-G	M25 × 1.5	7.1	33	36
P-LG-M32-B	P-LG-M32-G	M32 × 1.5	7.6	41	46
P-LG-M40-B	P-LG-M40-G	M40 × 1.5	10	50	55
P-LG-M50-B	P-LG-M50-G	M50 × 1.5	9.3	60	67
P-LG-M63-B	P-LG-M63-G	M63 × 1.5	11	75	82
P-LG-M75-B	P-LG-M75-G	M75 × 2	9.7	92	102
P-LG-M90-B	P-LG-M90-G	M90 × 2	10.2	110	120
P-LG-PG7-B	P-LG-PG7-G	PG7	5.2	17	19
P-LG-PG9-B	P-LG-PG9-G	PG9	5.1	22	24
P-LG-PG11-B	P-LG-PG11-G	PG11	6.2	24	26
P-LG-PG13.5-B	P-LG-PG13.5-G	PG13.5	6.2	27	30
P-LG-PG16-B	P-LG-PG16-G	PG16	6.5	30	33
P-LG-PG21-B	P-LG-PG21-G	PG21	7.2	36	40
P-LG-PG29-B	P-LG-PG29-G	PG29	8.1	46	50
P-LG-PG36-B	P-LG-PG36-G	PG36	8.1	57	64
P-LG-PG42-B	P-LG-PG42-G	PG42	9	64	70
P-LG-PG48-B	P-LG-PG48-G	PG48	9.3	70	77

※ 公差(mm): 6 ↓ ±0.2、6.1~9 ±0.3、9.1~18 ±0.4、18.1~30 ±0.5、30.1~50 ±0.6、50.1~80 ±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。