

御中

# 製品仕様書

N-FGNシリーズ G(PF)ネジ コルゲートグランド	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
<p>取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)</p> <p>材質: ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。</p> <p>使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)</p> <p>色: 黒(RAL9005)</p> <p>適合規格: cRUus File No.E326402、CE</p> <p>製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾)</p> <p>特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等</p>	



(単位:mm)

品番	チューブ 外径適応径	適応AVC コルゲート チューブ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ④/⑤	対角 ④/⑤	外径 ⑥	高さ H	④ 厚さ	⑤ 厚さ
N-FGN13-10B	10~6	NGN-07B	G1/4	13.2	13.5~13.9	9	4	19/19	21/21	19	31	5.7	-
N-FGN17-13B	13~8	NGN-10B	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	5	22/22	24/25	24	40	7	-
N-FGN21-15B	16~13	NGN-12B	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	5	27/27	30/30	30	42	6.5	-
N-FGN21-18B	18.3~15	NGN-14B											
N-FGN21-21B	22~17	NGN-17B											
N-FGN26-26B	26.5~21	NGN-22B	G3/4	26.4	26.9~27.4	15	10	33/36	37/40	41	48	6.7	-
N-FGN26-28B	28.5~23	NGN-23B											
N-FGN33-34B	34.5~29	NGN-28B	G1	33.2	33.8~34.4	15	10	42/44	47/47	47	52	7.1	-
N-FGN42-42B	43~36	NGN-36B	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	20	14	53/53	60/57	57	60	7.3	-
N-FGN48-48B	48~46	NGN-40B	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	20	14	57/62	64/66	65	65	8.2	-
N-FGN60-54B	55~54	NGN-47B	G2	59.6	60.4~61.2	20	14	70/78	77/85	81	75	9.5	-
N-FGN60-60B	61~58	NGN-52B											
N-FGN88-88B	90~81	NGN-72B	G3	87.9	88.8~89.8	25	15	110/110	121/121	114	85	10.3	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

**AVC**® 日本エーヴェーシー株式会社  
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
TEL.077-514-2411

〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

