

御中

製品仕様書

N-FGNシリーズ G(PF)ネジ L型コルゲートグラウンド	品番
--------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) 色: 黒(RAL9005) 適合規格: cRUus File No.E326402、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番	チューブ 外径適応径	適応AVC コルゲート チューブ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 G2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③	対角 ①/③	外径 ⑥	高さ H	長さ L	① 厚さ	③ 厚さ
N-FGN21-E-15B	16~13	NGN-12B	G1/2	21.0	21.4~21.9	12	7	27/27	30/29	30	52	65	6.5	-
N-FGN21-E-18B	18.3~15	NGN-14B				15	10	27/27	30/30	35	60	65		
N-FGN21-E-21B	22~17	NGN-17B												
N-FGN26-E-26B	26.5~21	NGN-22B	G3/4	26.4	26.9~27.4	15	10	33/32	37/36	40	65	75	6.7	-
N-FGN26-E-28B	28.5~23	NGN-23B												
N-FGN33-E-34B	34.5~29	NGN-28B	G1	33.2	33.8~34.4	15	10	42/41	47/45	47	73	87	7.1	-
N-FGN42-E-42B	43~36	NGN-36B	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	20	14	53/50	59/54	57	89	99	7.3	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本エーヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp

製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>