

# 製品仕様書

N-MGWシリーズ Mネジ 防水L型コルゲートグラウンド	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ②本体 ③シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ④ワッシャー ⑤シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005) 適合規格: cRUus File No.E326402、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	

(単位:mm)

品番	チューブ最大径	適応AVCコルゲートチューブ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺②/③	対角②/③	外径⑤	高さH	長さL	①厚さ	④厚さ
N-MGW16-E-13B-ST	13	NGN-10B	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	22/22	25/25	24	42	60	6.6	1.8
N-MGW16-E-15B	16	NGN-12B				15	8	22/22	25/25	30	53	64	6.6	1.8
N-MGW16-E-18B	18.3	NGN-14B												
N-MGW20-E-15B	16	NGN-12B	M20x1.5	20	20.5~21.0	15	8	27/27	30/30	30	54.5	68	6.7	1.9
N-MGW20-E-18B	18.3	NGN-14B				15	8	27/27	30/30	35	60	67		
N-MGW20-E-21B	22	NGN-17B												
N-MGW25-E-26B	26.5	NGN-22B	M25x1.5	25	25.5~26.0	15	8	33/32	36/36	40	65	75	7.1	2
N-MGW25-E-28B	28.5	NGN-23B												
N-MGW32-E-34B	34.5	NGN-28B	M32x1.5	32	32.6~33.2	15	8	41/41	47/45	47	73	87	7.6	1.8
N-MGW40-E-42B	43	NGN-36B	M40x1.5	40	40.6~41.2	20	12	50/51	54/54	57	89	99	10	2.2

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

