

御中

製品仕様書

AVC-1シリーズ G(PF)ネジ ケーブルグランド

品番

仕様						外形図					
取付部	:	G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)									
材質	:	①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。									
使用温度範囲	:	-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)									
色	:	黒(耐候性)									
製造工場	:	AVC Industrial Corp. (台湾)									
品番	適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	包装 単位
AVC-05	3.5~10	G3/8	16.7	16.7~17.2	22/22/22	24/25/25	41	10	6.9	1.5	50個
AVC-1	4~12	G1/2	21.0	21.0~22.0	27/24/24	30/27/27	44	10	6.4	1.7	20個
AVC-15	6~16	G3/4	26.4	26.5~27.5	33/33/33	37/37/37	51	12	6.6	1.7	10個
AVC-2	9~22	G1	33.2	33.5~34.5	42/41/42	47/45/47	58	13.5	7.2	1.8	5個
※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8											
※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。											
※ 本製品はIP68防水ケーブルグランドの下限値を広めて品番を設けたパッケージ品となり、このシリーズでの防水等級は表示していません。防水ケーブルグランドをお求めの場合は別品番をご使用ください。											
※ 各品番、細径ご使用時に締め切らない場合は追加部品を提供いたします。											

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC® 日本エイヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
https://www.ip68.jp/movie/index.html



品番検索のページはコチラ
https://www.ip68.jp/search/index.php

