

# 製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ フレキケーブルグランド(A型)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャ ⑥シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番					適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品			
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー															
FGA13-P	-03	B	G	SG	3.1-2	G1/4	13.2	13.5~13.9	19/19/19	21/21/21	78	9	5.5	1.4	-			
	-05	B	G	SG	5.3-3										-			
	-08	B	G	SG	8-4.5										●			
FGA17-P	-06	B	G	SG	7-4	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/25/24	92	10	6.9	1.7	-			
	-10	B	G	SG	10-6										●			
FGA21S-P	-06	B	G	SG	7-4	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/25/22	30/28/24	94	10	6.4	1.7	-			
	-10	B	G	SG	10-6										●			
FGA21M-P	-08	B	G	SG	8.8-5				27/24/24	30/27/26	93	10	6.4	1.7	-			
	-11	B	G	SG	11-7										●			
FGA21L-P	-06	B	G	SG	6.6-4				27/27/27	30/30/30	104	10	6.4	1.7	-			
	-10	B	G	SG	10-6										●			
	-13	B	G	SG	13-8										●			
FGA21H-P	-10	B	G	SG	10-6				27/27/27	30/30/30	109	15	6.4	1.7	●			
	-13	B	G	SG	13-8										●			
FGA21LL-P	-15	B	G	SG	15-11				30/33/33	34/35/36	115	10	6.4	1.7	-			
FGA26S-P	-06	B	G	SG	6.6-4				G3/4	26.4	26.9~27.4	33/27/27	37/33/30	106	12	6.6	1.7	-
	-10	B	G	SG	11-7													●
	-13	B	G	SG	13-8	●												
FGA26-P	-06	B	G	SG	6.6-5	33/33/33	37/36/36	117				12.5	6.6	1.7	-			
	-10	B	G	SG	10.5-6										-			
	-14	B	G	SG	14.7-9										-			
	-16	B	G	SG	15.8-12										●			
FGA33S-P	-06	B	G	SG	6.6-5	G1	33.2	33.8~34.4				42/33/33	47/38/36	118	12	7	2	-
	-10	B	G	SG	10.5-6													-
	-14	B	G	SG	14.7-9													-
	-16	B	G	SG	15.8-12													●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。