

製品仕様書

FGBシリーズ G(PF)ネジ フレキケーブルグランド(B型)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)等	



品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー											
FGB13-P	-05	B	G	SG	G1/4	13.2	13.5~13.9	19/15/15	21/17/17	68	8	5.5	1.4	-
	-07	B	G	SG										●
FGB17-P	-07	B	G	SG	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/25/25	93	10	6.9	1.5	-
	-10	B	G	SG										●
FGB21S-P	-07	B	G	SG	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/22	30/27/25	94	10	6.4	1.7	-
	-10	B	G	SG										●
FGB21M-P	-08	B	G	SG	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/24	30/27/27	94	10	6.4	1.7	-
	-11	B	G	SG										●
FGB21L-P	-10	B	G	SG	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/27/27	30/30/30	106	12	6.4	1.7	●
	-13	B	G	SG										●
FGB26-P	-16	B	G	SG	G3/4	26.4	26.9~27.4	33/33/33	37/37/37	117	12	6.6	1.7	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



