

製品仕様書

MGBシリーズ Mネジ ケーブルグランド(B型/短足)	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、GE、VDE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)等	

品番						適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー	短足												
MGB8	-02	B	G	SG	-ST	2.5-1	M8x1.25	8	8.3~8.6	13/12/12	15/14/14	27	7.5	5	1.6	-
	-04	B	G	SG	-ST	4.5-2.5										-
MGB10	-03	B	G	SG	-ST	3.1-1.5	M10x1.5	10	10.4~10.8	15/13/13	17/15/15	28	8	5	1.8	-
	-06	B	G	SG	-ST	6-3										-
MGB12S	-03	B	G	SG	-ST	3.1-1.5	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/15/13	19/17/15	29	8	5	1.4	-
	-06	B	G	SG	-ST	6-3										-
MGB12	-05	B	G	SG	-ST	5.5-3	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/15/15	19/17/17	33	8.5	5	1.4	●
	-07	B	G	SG	-ST	6.8-4										-
MGB16M	-07	B	G	SG	-ST	6.7-3.5	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/20/20	25/22/22	40	8.5	6.5	1.5	-
	-10	B	G	SG	-ST	10-6.6										-
MGB16	-07	B	G	SG	-ST	7-4	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	41	10	6.5	1.7	●
	-10	B	G	SG	-ST	10.5-6										-
MGB20M	-08	B	G	SG	-ST	9-4.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/24	27/27/27	43	10	8	1.7	-
	-12	B	G	SG	-ST	12.5-6.5										●
MGB20	-10	B	G	SG	-ST	11.2-5.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/31	44	10	6.5	1.7	●
	-14	B	G	SG	-ST	14-9										●
MGB25	-16	B	G	SG	-ST	16-10.5	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/37	50	10	7	1.7	●
	-18	B	G	SG	-ST	18.5-13										●
MGB32	-22	B	G	SG	-ST	22-16	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/43/42	46/47/47	56	10	7.5	1.7	●
	-25	B	G	SG	-ST	25-18										●

※ 公差(mm): 6±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

