

製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ ケーブルグランド(A型)	品番
---------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー											
PGA7	-03	B	G	SG	PG7	12.5	12.9~13.3	17/19/19	19/21/22	37	8.5	5	1.3	-
	-05	B	G	SG										-
	-08	B	G	SG										●
PGA9	-03	B	G	SG	PG9	15.2	15.6~16	22/19/19	24/21/22	38	9	6	1.3	-
	-05	B	G	SG										-
	-08	B	G	SG										●
PGA9L	-10	B	G	SG				22/22/22	24/26/25		10	5	1.3	-
PGA11	-06	B	G	SG	PG11	18.6	19~19.4	24/22/22	26/25/25	42	10	6	1.7	-
	-10	B	G	SG										●
PGA11L	-14	B	G	SG				24/27/27	26/30/30		10	6	1.8	-
PGA13.5	-08	B	G	SG	PG13.5	20.4	20.9~21.4	27/24/24	30/27/27	42	10	6	1.7	-
	-11	B	G	SG										●
PGA13.5L	-14	B	G	SG				27/27/27	30/30/30	45	10	6	1.8	-
PGA16	-06	B	G	SG	PG16	22.5	23~23.5	30/27/27	32/30/30	46	11	6.5	1.7	-
	-10	B	G	SG										●
	-14	B	G	SG										●
PGA16L	-16	B	G	SG				30/33/33	32/35/37	48	11	6.5	1.7	-
PGA21	-06	B	G	SG	PG21	28.3	28.8~29.3	36/33/33	38/37/37	54	12.5	7	1.7	-
	-10	B	G	SG										-
	-16	B	G	SG										●
	-18	B	G	SG										●
PGA21L	-23	B	G	SG				36/37/39	38/40/43	54	12	7	1.7	-
PGA29	-06	B	G	SG	PG29	37	37.6~38.2	46/42/42	48/46/47	57	12	8	1.7	-
	-10	B	G	SG										-
	-22	B	G	SG										●
	-25	B	G	SG										●
PGA29L	-27	B	G	SG				46/44/45	48/48/49	53	12	8	1.8	-
PGA36	-25	B	G	SG	PG36	47	47.6~48.2	57/52/52	64/58/58	62	15	8	1.8	-
	-30	B	G	SG										-
PGA48	-46	B	G	SG	PG48	59.3	60.1~60.9	70/78/78	77/86/87	75	16	9	1.8	-
	-49	B	G	SG										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。