

製品仕様書

PGBシリーズ PGネジ ケーブルグラウンド(B型)	品番
----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)等	

品番	品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
	サイズ	黒	グレー	シルバー グレー											
PGB7S	-03	B	G	SG	3.1-1.5	PG7	12.5	12.9~13.3	17/15/13	19/17/15	29	8	5	1.3	-
	-06	B	G	SG	6-3										-
PGB7	-05	B	G	SG	5.5-3	PG7	12.5	12.9~13.3	17/15/15	19/17/17	31	8	5	1.4	-
	-07	B	G	SG	6.8-4										●
PGB9	-03	B	G	SG	3.1-2	PG9	15.2	15.6~16	22/19/19	24/21/21	36	8.5	5	1.8	-
	-05	B	G	SG	5.5-3										-
	-09	B	G	SG	8.2-4.5										●
PGB11	-07	B	G	SG	7-4	PG11	18.6	19~19.4	24/22/22	26/25/25	41	10	6	1.7	-
	-10	B	G	SG	11-6										●
PGB13.5	-08	B	G	SG	9-4.5	PG13.5	20.4	20.9~21.4	27/24/24	30/27/27	44	10	6	1.7	-
	-12	B	G	SG	12.5-6.5										●
PGB16	-10	B	G	SG	11.2-5.5	PG16	22.5	23~23.5	30/27/27	33/30/30	47	10	6.5	1.7	●
	-14	B	G	SG	14-8										●
PGB21	-16	B	G	SG	16-10.5	PG21	28.3	28.8~29.3	36/33/33	38/37/37	51	12	7	1.7	●
	-18	B	G	SG	18.5-13										●
PGB29	-22	B	G	SG	22-16	PG29	37	37.6~38.2	46/42/42	48/47/47	58	15	8	1.8	●
	-25	B	G	SG	25-18										●
PGB36	-25	B	G	SG	26.5-21	PG36	47	47.6~48.2	57/54/52	64/60/58	64	15	8	1.8	-
	-30	B	G	SG	31.4-24										-
PGB42	-32	B	G	SG	32-26	PG42	54	54.8~55.6	64/62/62	70/66/68	69	15.5	9	2	-
	-39	B	G	SG	41-31										-
PGB48	-38	B	G	SG	38-30	PG48	59.3	60.1~60.9	70/68/68	77/76/76	72	15.5	9	2	-
	-45	B	G	SG	45-35										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



日本エイヴェーシ株式会社
AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413
東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷ビル416号室
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>



