

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ ケーブルグランド(A型)	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分: 160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー												
FGA13	-03	B	G	SG	G1/4	13.2	13.5~13.9	19/19/19	21/21/22	38	9	5.5	1.4	-	
	-05	B	G	SG										-	
	-08	B	G	SG										●	
FGA17	-06	B	G	SG	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/25/25	42	10	6.9	1.7	-	
	-10	B	G	SG										●	
FGA21S	-06	B	G	SG	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/22	30/28/25	42	10	6.4	1.7	-	
	-10	B	G	SG										●	
FGA21M	-08	B	G	SG				27/24/24	30/27/27	42	10	6.4	1.7	1.7	-
	-11	B	G	SG											●
FGA21L	-06	B	G	SG				27/27/27	30/30/30	44	10	6.4	1.7	1.7	-
	-10	B	G	SG											●
	-14	B	G	SG											●
FGA21H	-10	B	G	SG				30/33/33	34/35/37	48	10	6.4	1.7	1.7	-
	-14	B	G	SG											●
FGA21LL	-15	B	G	SG				G3/4	26.4	26.9~27.4	33/27/27	37/33/30	48	12	6.6
	-06	B	G	SG	●										
	-10	B	G	SG	●										
FGA26S	-06	B	G	SG	G3/4	26.4	26.9~27.4	33/33/33	37/37/37	51	12.5	6.6	1.7	-	
	-10	B	G	SG										●	
	-14	B	G	SG										●	
	-16	B	G	SG										●	
	-18	B	G	SG										●	
FGA26L	-19	B	G	SG	G1	33.2	33.8~34.4	33/36/39	37/40/43	53	15	6.6	1.7	-	
	-06	B	G	SG										●	
	-10	B	G	SG										●	
	-14	B	G	SG										●	
	-16	B	G	SG										●	
FGA33S	-18	B	G	SG	G1	33.2	33.8~34.4	42/33/33	47/38/37	53	12	7.2	2	-	
	-06	B	G	SG										●	
	-10	B	G	SG										●	
	-22	B	G	SG										●	
	-25	B	G	SG										●	
FGA33	-27	B	G	SG	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	42/41/42	47/46/47	57	15	7.2	1.8	-	
	-06	B	G	SG										●	
	-22	B	G	SG										●	
FGA33L	-25	B	G	SG	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	42/44/45	47/47/49	57	15	7.2	1.8	-	
	-27	B	G	SG										●	
FGA42	-12	B	G	SG	G1 1/2	47.8	48.4~49	53/50/52	59/54/58	62	15	7.3	1.8	-	
	-19	B	G	SG										●	
	-25	B	G	SG										●	
	-30	B	G	SG										●	
FGA48	-14	B	G	SG	G2	59.6	60.4~61.2	57/62/62	64/66/68	68	20	8	2	-	
	-19	B	G	SG										●	
	-24	B	G	SG										●	
	-32	B	G	SG										●	
	-39	B	G	SG										●	
FGA60	-46	B	G	SG	G3	87.9	88.8~89.8	70/76/76	77/82/82	75	20	9	1.8	-	
	-49	B	G	SG										●	
FGA88	-68	B	G	SG	G3	87.9	88.8~89.8	110/111/110	121/121/121	88	25	10	2.3	-	
	-77	B	G	SG										●	

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。