

製品仕様書

NPAシリーズ NPTねじ ケーブルグラウンド(A型)	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : NPTねじ(ANSI B2.1) 材質 : ㊸本体 ㊹ツメ ㊺シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ㊻ワッシャ ㊼シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番	適合電線径 (φmm)				ネジの呼び	ネジ外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部厚さ (mm)	B部厚さ (mm)	製品UL取得品	
	サイズ	黒	グレー	シルバーグレー											
NPA17	-06	B	G	SG	NPT 3/8	17.1	-	-/22/22	-/25/25	44	13	-	1.7	-	
	-10	B	G	SG										10-6	●
NPA21	-06	B	G	SG	NPT 1/2	21.2	-	-/28/27	-/30/30	47	13	-	1.7	-	
	-10	B	G	SG										10-6	●
	-14	B	G	SG										14-9	●
NPA26	-06	B	G	SG	NPT 3/4	26.5	-	-/33/33	-/37/37	52	15	-	1.7	●	
	-10	B	G	SG										6.6-5	-
	-14	B	G	SG										14.7-9	-
	-16	B	G	SG										16-12	●
	-18	B	G	SG										18-14	●
NPA33	-06	B	G	SG	NPT 1	33.2	-	-/42/42	-/47/47	60	17	-	1.7	-	
	-22	B	G	SG										6.8-5	●
	-25	B	G	SG										25-18	●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

