

御中

# 製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ 平型線用ケーブルグランド	品番
---------------------------	----

仕様	外形図
取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ②/④/⑤	高さH	①厚さ	②厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
PGA7-0207B	PGA7-0207G	2×7	PG7	12.5	12.9~13.3	8.5	2.5	17/19/19	19/21/22	38	5.2	1.3	-
PGA9-0207B	PGA9-0207G	2×7	PG9	15.2	15.6~16.0	9	3	22/19/19	24/21/22	38	5.1	2.0	-
PGA11-0610B	PGA11-0610G	6×10	PG11	18.6	19.0~19.4	10	3	24/22/22	26/25/25	42	6.2	1.8	-
PGA13.5-0511B	PGA13.5-0511G	5×11.5	PG13.5	20.4	20.9~21.4	10	3	27/24/24	30/27/27	42	6.2	1.8	-
PGA16-0612B	PGA16-0612G	6.5×12	PG16	22.5	23.0~23.5	11	4	30/27/27	33/30/30	45	6.5	1.8	-
PGA16-0614B	PGA16-0614G	6×14											-
PGA16-0712B	PGA16-0712G	7×12											-
PGA16-0714B	PGA16-0714G	7×14											-
PGA21-0614B	PGA21-0614G	6×14	PG21	28.3	28.8~29.3	12.5	5.5	36/33/33	40/37/37	51	7.2	1.8	-
PGA21-0714B	PGA21-0714G	7×14											-
PGA29-0822B	PGA29-0822G	8×22	PG29	37	37.6~38.2	12	4	46/42/42	50/46/47	54	8.1	1.8	-
PGA36-1028B	PGA36-1028G	10×28.5	PG36	47	47.6~48.2	15	7	57/52/52	64/58/58	62	8.1	2.2	-
PGA36-0529B	PGA36-0529G	5.5×29											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

