

# 製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグランド(7芯)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番					適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー												
FGA21L	-H7-02	B	G	SG	2-1.3	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/27/27	30/30/30	44	10	6.4	1.7	-
	-H7-03	B	G	SG	3-2										-
FGA21H	-H7-02	B	G	SG	2-1.3						49	15	-		
	-H7-03	B	G	SG	3-2								-		
FGA26	-H7-03	B	G	SG	3.6-2.6	G3/4	26.4	26.9~27.4	33/33/33	37/37/37	51	12.5	6.6	1.7	-
FGA33	-H7-06	B	G	SG	6-4.6	G1	33.2	33.8~34.4	42/41/42	47/46/47	57	15	7.2	1.8	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8  
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

