

# 製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ 多芯型ケーブルグランド(6芯/短足・長足)	品番
-----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番(短足型)						適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー	短足												
MG16A	-H6-02	B	G	SG	-ST	2.1-1.4	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	41	10	6.5	1.7	-
MG20AS	-H6-02	B	G	SG	-	2.1-1.4	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/22	27/28/25	43	10	8	1.7	-
MG20A	-H6-02	B	G	SG	-ST	2-1.3				27/27/27	30/30/30	45	10	6.5	1.7	-
	-H6-03	B	G	SG	-ST	3-2										
MG25A	-H6-03	B	G	SG	-ST	3.6-2.6	M25x1.5	25	25.5-26.0	33/33/33	36/37/37	47	10	7	1.7	-
	-H6-05	B	G	SG	-ST	5.2-3.6										-
MG32A	-H6-07	B	G	SG	-ST	7-5.6	M32x1.5	32	32.6-33.2	41/42/42	46/47/47	54	11	7.5	1.7	-

  

品番(長足型)						適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー													
MG16A	-H6-02	B	G	SG		2.1-1.4	M16x1.5	16	16.4-16.8	22/22/22	25/25/25	46	15	6.5	1.7	-
MG20A	-H6-02	B	G	SG		2-1.3	M20x1.5	20	20.5-21	27/27/27/	30/30/30	50	15	6.5	1.7	-
	-H6-03	B	G	SG		3-2										-
MG25A	-H6-03	B	G	SG		3.6-2.6	M25x1.5	25	25.5-26.0	33/33/33	36/37/37	52	15	7	1.7	-
	-H6-05	B	G	SG		5.2-3.6										-
MG32A	-H6-07	B	G	SG		7-5.6	M32x1.5	32	32.6-33.2	41/42/42	46/47/47	58	15	7.5	1.7	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

