

# 製品仕様書

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| PGAシリーズ PGネジ 多芯型ケーブルグラウンド(4芯) | 品番 |
|-------------------------------|----|

| 仕様  | 外形図 |
|---|-----|
| 取付部 : PG/ドイツネジ(DIN40430)<br>材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2)<br>②ワッシャ ④シール/EPDM<br>※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。<br>使用温度範囲 : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)<br>IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)<br>色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション)<br>適合規格 : CE<br>製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾)<br>特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等 |     |

| 品番      |        |     |             |    | 適合電線径<br>(φmm) | ネジの<br>呼び | ネジ<br>外径<br>D<br>(φmm) | 取付穴径<br>(φmm) | 対辺<br>A部/C部/F部<br>(mm) | 対角<br>A部/C部/F部<br>(mm) | 高さ<br>H<br>(mm) | ネジ長<br>C2<br>(mm) | A部<br>厚さ<br>(mm) | B部<br>厚さ<br>(mm) | 製品UL<br>取得品 |
|---------|--------|-----|-------------|----|----------------|-----------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| サイズ     | 黒      | グレー | シルバー<br>グレー |    |                |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             |
| PGA7    | -H4-02 | B   | G           | SG | 2.3-1.3        | PG7       | 12.5                   | 12.9~13.3     | 17/19/19               | 19/21/22               | 37              | 8.5               | 5                | 1.3              | -           |
| PGA9    | -H4-02 | B   | G           | SG | 2.3-1.3        | PG9       | 15.2                   | 15.6~16       | 22/19/19               | 24/21/22               | 38              | 9                 | 6                | 1.3              | -           |
| PGA11   | -H4-02 | B   | G           | SG | 2.4-1.4        | PG11      | 18.6                   | 19~19.4       | 24/22/22               | 26/25/25               | 42              | 10                | 6                | 1.7              | -           |
|         | -H4-03 | B   | G           | SG | 3.4-2.4        |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  | -           |
| PGA13.5 | -H4-04 | B   | G           | SG | 4.2-3          | PG13.5    | 20.4                   | 20.9~21.4     | 27/24/24               | 30/27/27               | 42              | 10                | 6                | 1.7              | -           |
| PGA16   | -H4-02 | B   | G           | SG | 2.5-1.6        | PG16      | 22.5                   | 23~23.5       | 30/27/27               | 32/30/30               | 46              | 11                | 6.5              | 1.7              | -           |
|         | -H4-03 | B   | G           | SG | 3.6-2.5        |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  | -           |
|         | -H4-04 | B   | G           | SG | 4.8-3.4        |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  | -           |
| PGA21   | -H4-03 | B   | G           | SG | 3.1-2          | PG21      | 28.3                   | 28.8~29.3     | 36/33/33               | 38/37/37               | 54              | 12.5              | 7                | 1.7              | -           |
|         | -H4-04 | B   | G           | SG | 4.1-3          |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  | -           |
|         | -H4-05 | B   | G           | SG | 5.2-3.8        |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  | -           |
|         | -H4-07 | B   | G           | SG | 7.3-5.6        |           |                        |               |                        |                        |                 |                   |                  |                  | -           |
| PGA29   | -H4-09 | B   | G           | SG | 9-7            | PG29      | 37                     | 37.6~38.2     | 46/42/42               | 48/46/47               | 57              | 12                | 8                | 1.8              | -           |
| PGA36   | -H4-12 | B   | G           | SG | 12-10          | PG36      | 47                     | 47.6~48.2     | 57/52/52               | 64/58/58               | 62              | 15                | 8                | 1.8              | -           |

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8  
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

