

御中

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグラント(3芯)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ②/④/⑤	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品														
黒	グレー																										
FGA13-H3-02B	FGA13-H3-02G	2.6~1.6	G1/4	13.2	13.5~13.9	9	3	19/19/19	21/21/22	38	5.7	1.4	-														
FGA17-H3-03B	FGA17-H3-03G	3~2	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/25	42	7	1.6	●														
FGA17-H3-04B	FGA17-H3-04G	4.2~3											-														
FGA21S-H3-03B	FGA21S-H3-03G	2.6~1.6	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/25/22	30/28/25	42	6.5	1.8	●														
FGA21S-H3-04B	FGA21S-H3-04G	3~2											-														
FGA21M-H3-05B	FGA21M-H3-05G	5~3.5				10	3	27/24/24	30/27/27	42	6.5	1.8	-	-													
FGA21L-H3-03B	FGA21L-H3-03G	3.5~2.5													27/27/27	30/30/30	44	6.5	1.8	-							
FGA21L-H3-04B	FGA21L-H3-04G	4.3~3.3				15	8	50	6.5	1.8	-																
FGA21L-H3-05B	FGA21L-H3-05G	6.1~4.3										-															
FGA21H-H3-03B	FGA21H-H3-03G	3.5~2.5				G3/4	26.4	26.9~27.4	12.5	5.5	33/33/33		37/37/37	51							6.7	1.8	-				
FGA21H-H3-04B	FGA21H-H3-04G	4.3~3.3										G1			33.2	33.8~34.4	15	7	42/41/42	47/46/47				57	7.1	2.1	-
FGA21H-H3-05B	FGA21H-H3-05G	6.1~4.3																									
FGA26-H3-05B	FGA26-H3-05G	5.2~3.6				G2	59.6	60.4~61.2	20	11	70/78/78	77/86/86	75	9.5	3.7	-											
FGA26-H3-06B	FGA26-H3-06G	6.2~4.8	G1-1/2	47.8	48.4~49.0												20	11	57/62/62	64/66/68	68	8.2	3.0	-			
FGA26-H3-08B	FGA26-H3-08G	8~6.2																							G2	59.6	60.4~61.2
FGA33-H3-10B	FGA33-H3-10G	10~7.7	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	7	53/50/52	59/55/58	62	7.3	3.1	-														
FGA42-H3-08B	FGA42-H3-08G	8.3~6.5												G1-1/2	47.8	48.4~49.0	20	11	57/62/62	64/66/68	68	8.2	3.0	-			
FGA42-H3-10B	FGA42-H3-10G	10~7.7																							G2	59.6	60.4~61.2
FGA42-H3-12B	FGA42-H3-12G	12~10.5	G2	59.6	60.4~61.2	20	11	70/78/78	77/86/86	75	9.5	3.7	-														
FGA48-H3-16B	FGA48-H3-16G	16~14.5												G2	59.6	60.4~61.2	20	11	70/78/78	77/86/86	75	9.5	3.7	-			
FGA60-H3-22B	FGA60-H3-22G	22~19																									

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

