

製品仕様書

MGシリーズ Mネジ 多芯型ケーブルグランド(3芯/短足・長足)	品番	
----------------------------------	----	--

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ②/④/⑤	高さH	①厚さ	②厚さ	製品UL取得品			
黒	グレー															
MG12A-H3-02B	MG12A-H3-02G	2.6~1.6	M12x1.5	12	12.4~12.8	9	3	18/19/19	19/21/22	37	5.1	1.6	-			
MG16A-H3-03B-ST	MG16A-H3-03G-ST	3~2	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	22/22/22	25/25/25	41	6.6	1.8	●			
MG16A-H3-04B-ST	MG16A-H3-04G-ST	4.2~3											-			
MG16A-H3-03B	MG16A-H3-03G	3~2											●			
MG16A-H3-04B	MG16A-H3-04G	4.2~3											-			
MG20A-H3-03B-ST	MG20A-H3-03G-ST	3.6~2.6	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	27/27/27	30/30/30	45	6.7	1.9	-			
MG20A-H3-04B-ST	MG20A-H3-04G-ST	4.2~3											-			
MG20A-H3-05B-ST	MG20A-H3-05G-ST	5.2~3.5											-			
MG20A-H3-03B	MG20A-H3-03G	3.6~2.6											-			
MG20A-H3-04B	MG20A-H3-04G	4.2~3											-			
MG20A-H3-05B	MG20A-H3-05G	5.2~3.5											-			
MG25A-H3-05B-ST	MG25A-H3-05G-ST	5.2~3.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	10	3	33/33/33	36/37/37	48	7.1	2.0	-			
MG25A-H3-06B-ST	MG25A-H3-06G-ST	6.2~4.8											-			
MG25A-H3-08B-ST	MG25A-H3-08G-ST	8~6.2											-			
MG25A-H3-05B	MG25A-H3-05G	5.2~3.6											-			
MG25A-H3-06B	MG25A-H3-06G	6.2~4.8											-			
MG25A-H3-08B	MG25A-H3-08G	8~6.2											-			
MG32A-H3-10B-ST	MG32A-H3-10G-ST	10~7.7	M32x1.5	32	32.6~33.2	11	3	41/43/42	46/48/47	53	7.6	2.0	-			
MG32A-H3-10B	MG32A-H3-10G	10~7.7											-			
MG40A-H3-08B-ST	MG40A-H3-08G-ST	8.3~6.5	M40x1.5	40	40.6~41.2	12	3	50/50/52	55/57/58	57	10	2.2	-			
MG40A-H3-10B-ST	MG40A-H3-10G-ST	10~7.7											-			
MG40A-H3-12B-ST	MG40A-H3-12G-ST	12~10.5											-			
MG40A-H3-08B	MG40A-H3-08G	8.3~6.5				20	10						65	10	2.2	-
MG40A-H3-10B	MG40A-H3-10G	10~7.7														-
MG40A-H3-12B	MG40A-H3-12G	12~10.5														-
MG50A-H3-16B-ST	MG50A-H3-16G-ST	16~14.5	M50x1.5	50	50.6~51.2	15	5	60/62/62	67/68/68	67	9.3	2.8				-
MG50A-H3-16B	MG50A-H3-16G	16~14.5														74
MG63A-H3-22B-ST	MG63A-H3-22G-ST	22~19	M63x1.5	63	63.8~64.6	15	4	74/78/78	82/86/86	74	11	3.1				-
MG63A-H3-22B	MG63A-H3-22G	22~19											84	-		

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

