

御中

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグラント(4芯)	品番	
---------------------------------	----	--

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/②/③	対角 ④/⑤/⑥	高さH	①厚さ	②厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
FGA13-H4-02B	FGA13-H4-02G	2.3~1.3	G1/4	13.2	13.5~13.9	9	3	19/19/19	21/21/22	38	5.7	1.4	-
FGA17-H4-02B	FGA17-H4-02G	2.4~1.4	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/25	42	7	1.6	-
FGA17-H4-03B	FGA17-H4-03G	3.4~2.4											-
FGA21S-H4-02B	FGA21S-H4-02G	2.6~1.6	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/25/22	30/28/25	42	6.5	1.8	-
FGA21S-H4-03B	FGA21S-H4-03G	3~2											-
FGA21M-H4-04B	FGA21M-H4-04G	4.2~3											-
FGA21L-H4-02B	FGA21L-H4-02G	2.5~1.6											-
FGA21L-H4-03B	FGA21L-H4-03G	3.6~2.5				27/27/27	30/30/30	44	6.5	1.8	-		
FGA21L-H4-04B	FGA21L-H4-04G	4.8~3.4									-		
FGA21H-H4-02B	FGA21H-H4-02G	2.5~1.6				15	8	50	6.5	1.8	-		
FGA21H-H4-03B	FGA21H-H4-03G	3.6~2.5									-		
FGA21H-H4-04B	FGA21H-H4-04G	4.8~3.4									-		
FGA26-H4-03B	FGA26-H4-03G	3.1~2									G3/4	26.4	26.9~27.4
FGA26-H4-04B	FGA26-H4-04G	4.1~3	-										
FGA26-H4-05B	FGA26-H4-05G	5.2~3.8	-										
FGA26-H4-07B	FGA26-H4-07G	7.3~5.6	-										
FGA33-H4-09B	FGA33-H4-09G	9~7	G1	33.2	33.8~34.4	15	7	42/41/42	47/46/47	57	7.1	2.1	-
FGA42-H4-12B	FGA42-H4-12G	12~10	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	7	53/50/52	59/55/58	62	7.3	3.1	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

