

御中

製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ 多芯型ケーブルグラウンド(4芯)	品番
-------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/②/③	対角 ④/⑤/⑥	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
PGA7-H4-02B	PGA7-H4-02G	2.3~1.3	PG7	12.5	12.9~13.3	8.5	2.5	17/19/19	19/21/22	38	5.2	1.3	-
PGA9-H4-02B	PGA9-H4-02G	2.3~1.3	PG9	15.2	15.6~16.0	9	3	22/19/19	24/21/22	38	5.1	2.0	-
PGA11-H4-02B	PGA11-H4-02G	2.4~1.4	PG11	18.6	19.0~19.4	10	3	24/22/22	26/25/25	42	6.2	1.8	-
PGA11-H4-03B	PGA11-H4-03G	3.4~2.4											-
PGA13.5-H4-04B	PGA13.5-H4-04G	4.2~3	PG13.5	20.4	20.9~21.4	10	3	27/24/24	30/27/27	42	6.2	1.8	-
PGA16-H4-02B	PGA16-H4-02G	2.5~1.6	PG16	22.5	23.0~23.5	11	4	30/27/27	33/30/30	45	6.5	1.8	-
PGA16-H4-03B	PGA16-H4-03G	3.6~2.5											-
PGA16-H4-04B	PGA16-H4-04G	4.8~3.4											-
PGA21-H4-03B	PGA21-H4-03G	3.1~2	PG21	28.3	28.8~29.3	12.5	5.5	36/33/33	40/37/37	51	7.2	1.8	-
PGA21-H4-04B	PGA21-H4-04G	4.1~3											-
PGA21-H4-05B	PGA21-H4-05G	5.2~3.8											-
PGA21-H4-07B	PGA21-H4-07G	7.3~5.6											-
PGA29-H4-09B	PGA29-H4-09G	9~7	PG29	37	37.6~38.2	12	4	46/42/42	50/46/47	54	8.1	1.8	-
PGA36-H4-12B	PGA36-H4-12G	12~10	PG36	47	47.6~48.2	15	7	57/52/52	64/58/58	62	8.1	2.2	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本イーヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

