

御中

## 製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグランド(5芯)		品番
<b>仕様</b>		<b>外形図</b>
取付部:	G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)	
材質:	①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。	
使用温度範囲:	-40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)	
IP等級:	IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)	
色:	黒(RAL9005)、グレー(RAL7035)	
適合規格:	CE	
製造工場:	AVC Industrial Corp. (台湾)	
特殊仕様:	ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/C/D	対角 A/C/D	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
FGA17-H5-02B	FGA17-H5-02G	2.8~2	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/25	42	7	1.6	-
FGA21S-H5-02B	FGA21S-H5-02G	2.8~2	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/25/22	30/28/25	42	6.5	1.8	-
FGA21L-H5-02B	FGA21L-H5-02G	2~1.3											-
FGA21L-H5-03B	FGA21L-H5-03G	3.1~2											-
FGA21L-H5-04B	FGA21L-H5-04G	4.1~3											-
FGA21H-H5-02B	FGA21H-H5-02G	2~1.3				15	8	27/27/27	30/30/30	50	6.5	1.8	-
FGA21H-H5-03B	FGA21H-H5-03G	3.1~2											-
FGA21H-H5-04B	FGA21H-H5-04G	4.1~3											-
FGA26-H5-03B	FGA26-H5-03G	3.6~2.6											G3/4
FGA26-H5-04B	FGA26-H5-04G	4.6~3.6	-										
FGA26-H5-06B	FGA26-H5-06G	6~4.6	-										
FGA33-H5-08B	FGA33-H5-08G	8~6	G1	33.2	33.8~34.4	15	7	42/41/42	47/46/47	57	7.1	2.1	-
FGA42-H5-08B	FGA42-H5-08G	8.3~6.5	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	7	53/50/52	59/55/58	62	7.3	3.1	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

**AVC** 日本イーヴェーシー株式会社  
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
TEL. 077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp

製品紹介のページはコチラ  
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>品番検索のページはコチラ  
<https://www.ip68.jp/search/index.php>