

製品仕様書

MGシリーズ Mネジ 多芯型ケーブルグランド(5芯/短足・長足)	品番
----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ②/④/⑥	高さH	①厚さ	②厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
MG16A-H5-02B-ST	MG16A-H5-02G-ST	2.8~2	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	22/22/22	25/25/25	41	6.6	1.8	-
MG16A-H5-02B	MG16A-H5-02G	2.8~2				15	8						-
MG20A-H5-02B-ST	MG20A-H5-02G-ST	2~1.3	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	27/27/27	30/30/30	45	6.7	1.9	-
MG20A-H5-03B-ST	MG20A-H5-03G-ST	3.1~2											-
MG20A-H5-04B-ST	MG20A-H5-04G-ST	4.1~3				-							
MG20A-H5-02B	MG20A-H5-02G	2~1.3				-							
MG20A-H5-03B	MG20A-H5-03G	3.1~2				-							
MG20A-H5-04B	MG20A-H5-04G	4.1~3				-							
MG25A-H5-03B-ST	MG25A-H5-03G-ST	3.6~2.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	10	3	33/33/33	36/37/37	48	7.1	2.0	-
MG25A-H5-04B-ST	MG25A-H5-04G-ST	4.6~3.6											-
MG25A-H5-06B-ST	MG25A-H5-06G-ST	6~4.6				-							
MG25A-H5-03B	MG25A-H5-03G	3.6~2.6				-							
MG25A-H5-04B	MG25A-H5-04G	4.6~3.6				-							
MG25A-H5-06B	MG25A-H5-06G	6~4.6				-							
MG32A-H5-08B-ST	MG32A-H5-08G-ST	8~6	M32x1.5	32	32.6~33.2	11	3	41/43/42	46/48/47	53	7.6	2.0	-
MG32A-H5-08B	MG32A-H5-08G	8~6				15	7						-
MG40A-H5-08B-ST	MG40A-H5-08G-ST	8.3~6.5	M40x1.5	40	40.6~41.2	12	3	50/50/52	55/57/58	57	10	2.2	-
MG40A-H5-08B	MG40A-H5-08G	8.3~6.5											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

