

製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ 多芯型ケーブルグランド(6芯/短足・長足)		品番
仕様		外形図
取付部:	ISO/メートルネジ(EN60423)	
材質:	①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。	
使用温度範囲:	-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)	
IP等級:	IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)	
色:	黒(RAL9005)、グレー(RAL7035)	
適合規格:	CE	
製造工場:	AVC Industrial Corp. (台湾)	
特殊仕様:	ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/②/③	対角 ④/⑤/⑥	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
MG16A-H6-02B-ST	MG16A-H6-02G-ST	2.1~1.4	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	3	22/22/22	25/25/25	41	6.6	1.8	-
MG16A-H6-02B	MG16A-H6-02G	2.1~1.4				15	8			46	6.6	1.8	-
MG20A-H6-02B-ST	MG20A-H6-02G-ST	2~1.3	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	27/27/27	30/30/30	45	6.7	1.9	-
MG20A-H6-03B-ST	MG20A-H6-03G-ST	3~2				15	8			50	6.7	1.9	-
MG20A-H6-02B	MG20A-H6-02G	2~1.3											15
MG20A-H6-03B	MG20A-H6-03G	3~2				15	8			50	6.7	1.9	
MG25A-H6-03B-ST	MG25A-H6-03G-ST	3.6~2.6	M25x1.5	25	25.5~26.0			10	3				33/33/33
MG25A-H6-05B-ST	MG25A-H6-05G-ST	5.2~3.6				15	8	52	7.1	2.0	-		
MG25A-H6-03B	MG25A-H6-03G	3.6~2.6									15	8	
MG25A-H6-05B	MG25A-H6-05G	5.2~3.6				15	8	52	7.1	2.0			
MG32A-H6-07B-ST	MG32A-H6-07G-ST	7~5.6	M32x1.5	32	32.6~33.2						11	3	41/43/42
MG32A-H6-07B	MG32A-H6-07G	7~5.6				15	7	58	-				

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

