

御中

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグラウンド(7芯)	品番
----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/②/③	対角 ④/⑤/⑥	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
FGA21L-H7-02B	FGA21L-H7-02G	2~1.3	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/27/27	30/30/30	44	6.5	1.8	-
FGA21L-H7-03B	FGA21L-H7-03G	3~2											-
FGA21H-H7-02B	FGA21H-H7-02G	2~1.3				50	6.5			1.8	-		
FGA21H-H7-03B	FGA21H-H7-03G	3~2									-		
FGA26-H7-03B	FGA26-H7-03G	3.6~2.6	G3/4	26.4	26.9~27.4	12.5	5.5	33/33/33	37/37/37	51	6.7	1.8	-
FGA33-H7-06B	FGA33-H7-06G	6~4.6	G1	33.2	33.8~34.4	15	7	42/41/42	47/46/47	57	7.1	2.1	-
FGA42-H7-07B	FGA42-H7-07G	7.8~6.2	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	20	11	53/50/52	59/55/58	62	7.3	3.1	-
FGA48-H7-09B	FGA48-H7-09G	10.1~9.3	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	20	11	57/62/62	64/66/68	68	8.2	3	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

