

御中

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグラウンド(8芯)	品番
----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シーラナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シーラ=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ④/③/①	対角 ④/③/①	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
FGA21L-H8-01B	FGA21L-H8-01G	1.5~1	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/27/27	30/30/30	44	6.5	1.8	-
FGA21L-H8-02B	FGA21L-H8-02G	2.8~2											-
FGA21H-H8-01B	FGA21H-H8-01G	1.5~1				15	8			50	6.5	1.8	-
FGA21H-H8-02B	FGA21H-H8-02G	2.8~2											-
FGA26-H8-03B	FGA26-H8-03G	3.6~2.6	G3/4	26.4	26.9~27.4	12.5	5.5	33/33/33	37/37/37	51	6.7	1.8	-
FGA26-H8-04B	FGA26-H8-04G	4.1~3											-
FGA26-H8-05B	FGA26-H8-05G	5.1~4.5											-
FGA33-H8-05B	FGA33-H8-05G	5.1~4	G1	33.2	33.8~34.4	15	7	42/41/42	47/46/47	57	7.1	2.1	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

