

御中

# 製品仕様書

MGシリーズ Mネジ 多芯型ケーブルグランド(8芯/短足・長足)	品番
----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ②本体 ③ツメ ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/④	対角 ②/⑤/⑥	高さ H	① 厚さ	⑥ 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
MG20A-H8-01B-ST	MG20A-H8-01G-ST	1.5~1	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	27/27/27	30/30/30	45	6.7	1.9	-
MG20A-H8-02B-ST	MG20A-H8-02G-ST	2.8~2											-
MG20A-H8-01B	MG20A-H8-01G	1.5~1				15	8			50	6.7	1.9	-
MG20A-H8-02B	MG20A-H8-02G	2.8~2											-
MG25A-H8-03B-ST	MG25A-H8-03G-ST	3.6~2.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	10	3	33/33/33	36/37/37	48	7.1	2.0	-
MG25A-H8-04B-ST	MG25A-H8-04G-ST	4.1~3											-
MG25A-H8-05B-ST	MG25A-H8-05G-ST	5.1~4.5				15	8			52	7.1	2.0	-
MG25A-H8-03B	MG25A-H8-03G	3.6~2.6											-
MG25A-H8-04B	MG25A-H8-04G	4.1~3				11	3			53	7.6	2.0	-
MG25A-H8-05B	MG25A-H8-05G	5.1~4.5											-
MG32A-H8-05B-ST	MG32A-H8-05G-ST	5.1~4	M32x1.5	32	32.6~33.2	15	7	41/43/42	46/48/47	58	7.6	2.0	-
MG32A-H8-05B	MG32A-H8-05G	5.1~4											-

※ 公差(mm): 6 ↓ ±0.2, 6.1~9 ±0.3, 9.1~18 ±0.4, 18.1~30 ±0.5, 30.1~50 ±0.6, 50.1~80 ±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

