

製品仕様書

| | |
|-------------------------------|----|
| FGAシリーズ G(PF)ネジ 耐熱・耐薬ケープルグランド | 品番 |
|-------------------------------|----|

| 仕様 | 外形図 |
|--|-----|
| 取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/ 46ナイロン ②ワッシャ ④シール/バイトン(フッ素ゴム) ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -20℃~150℃ IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : グリーン 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等 | |

| 品番 | | | | 適合電線径 (φmm) | ネジの 呼び | ネジ 外径 D (φmm) | 取付穴径 (φmm) | 対辺 A部/C部/F部 (mm) | 対角 A部/C部/F部 (mm) | 高さ H (mm) | ネジ長 C2 (mm) | A部 厚さ (mm) | B部 厚さ (mm) | 製品UL 取得品 |
|--------|------|--------|-----|----------------|-----------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| サイズ | グリーン | 耐熱耐薬FH | | | | | | | | | | | | |
| FGA13 | -05 | GN | -FH | 5.3-4.2 | G1/4 | 13.2 | 13.5~13.9 | 19/19/19 | 21/21/22 | 38 | 9 | 5.5 | 1.4 | - |
| | -08 | GN | -FH | 8-5.3 | | | | | | | | | | - |
| FGA17 | -06 | GN | -FH | 7-5 | G3/8 | 16.7 | 17~17.4 | 22/22/22 | 24/25/25 | 42 | 10 | 6.9 | 1.7 | - |
| | -10 | GN | -FH | 10-7 | | | | | | | | | | - |
| FGA21M | -08 | GN | -FH | 8.8-6.5 | G1/2 | 21.0 | 21.4~21.9 | 27/24/24 | 30/27/27 | 42 | 10 | 6.4 | 1.7 | - |
| | -11 | GN | -FH | 11-9.5 | | | | | | | | | | - |
| FGA21L | -10 | GN | -FH | 11-8 | G1/2 | 21.0 | 21.4~21.9 | 27/27/27 | 30/30/30 | 44 | 10 | 6.4 | 1.7 | - |
| | -14 | GN | -FH | 14-11.5 | | | | | | | | | | - |
| FGA26 | -16 | GN | -FH | 16-13 | G3/4 | 26.4 | 26.9~27.4 | 33/33/33 | 37/37/37 | 51 | 12.5 | 6.6 | 1.7 | - |
| | -18 | GN | -FH | 18-15 | | | | | | | | | | - |
| FGA33 | -22 | GN | -FH | 22-17 | G1 | 33.2 | 33.8~34.4 | 42/41/42 | 47/46/47 | 57 | 15 | 7.2 | 1.8 | - |
| | -25 | GN | -FH | 25-21 | | | | | | | | | | - |

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

