

製品仕様書

MSAシリーズ Mネジ メタルミニケーブルグラント SUS製	品番
--------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット/ ステンレス(SUS303) ⑤ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/ EPDM ※MSC6 はツメ無し ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃～105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) ※MSC6はIP66 色 : 光沢シルバー 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番	適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 G2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
MSC6-03	2.7-1.6	M6x1	6	6.2~6.4	10/10/10	11/11/11	20	5	2.8	2	-
MSC6-04	3.7-2.3										-
MSA8-02-P1.25	2.3-1	M8x1.25	8	8.3~8.6	11/11/11	12/12/12	22	5.5	2.9	1.5	-
MSA8-03-P1.25	3.8-2.3										-
MSA8-05-P1.25	5-3.5										-
MSA10-03-P1.5	3.5-2	M10x1.5	10	9.8~10.2	13/13/13	14/14/14	24	6	2.9	1.5	-
MSA10-05-P1.5	5.3-3.5										-
MSA10-06-P1.5	6.3-4.8										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2, 6.1~9±0.3, 9.1~18±0.4, 18.1~30±0.5, 30.1~50±0.6, 50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

