

製品仕様書

MBAシリーズ Mネジ EMCメタルケーブルグランド 真鍮製	品番
--------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ④1シールドリング ⑤シールナット/ 真鍮(ニッケルメッキ) ⑥ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑦ワッシャ ⑧シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 光沢シルバー 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



品番	適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
EMC-MBA12	-05	5.3-3	M12x1.5	12	12.4~12.8	17/17/17	19/19/19	32	8	3.6	1.5	-
	-08	8-4.5										-
EMC-MBA16	-06	7-4	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	24/24/24	36	10	4.5	1.5	-
	-10	10-6										-
EMC-MBA20M	-08	8.8-5	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/24	27/27/27	38	9.5	4.5	1.7	-
	-11	11-7										-
EMC-MBA20	-10	10-6	M20x1.5	20	20.5~21.0	26/26/26	29/29/29	40	10	4.5	1.8	-
	-13	14-9										-
EMC-MBA25	-16	16-12	M25x1.5	25	25.5~26.0	32/32/32	35/35/35	44	12	4.5	1.8	-
	-18	18-14										-
EMC-MBA32	-22	22-16	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/41/41	44/44/44	46	12.5	4.5	1.8	-
	-25	25-18										-
EMC-MBA40	-25	25-21	M40x1.5	40	40.6~41.2	50/50/50	54/54/54	54	15	5	1.8	-
	-30	30-24										-
EMC-MBA50	-32	32-26	M50x1.5	50	50.6~51.2	60/60/60	65/65/65	59	15	5.5	2	-
	-39	41-31										-
EMC-MBA63	-46	46-40	M63x1.5	63	63.8~64.6	73/73/73	79/79/79	61	15	5	2	-
	-49	51-44										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

