

製品仕様書

FSAシリーズ G(PF)ネジ メタルケーブルグランド ステンレス製	品番
------------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ②本体 ③シールナット/ ステンレス(標準:SUS303) ④ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャ ⑥シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 光沢シルバー 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : SUS304仕様(末尾:-S304)、SUS316仕様(末尾:-S316L) ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番	適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
FSA13	-03	3.1-2	G1/4	13.2	13.5~13.9	17/17/17	19/19/19	32	10	3.6	1.4	-
	-05	5.3-3										-
	-08	8-4.5										-
FSA17	-06	7-4	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/24/24	36	9	4.5	1.5	-
	-10	10-6										-
FSA21M	-08	8.8-5	G1/2	21.0	21.4~21.9	24/24/24	27/27/27	38	9.5	4.5	1.7	-
	-11	11-7										●
FSA21	-06	6.6-4	G1/2	21.0	21.4~21.9	26/26/26	29/29/29	40	10	4.5	1.7	-
	-10	10-6										-
	-13	14-9										-
FSA26	-06	6.6-5	G3/4	26.4	26.9~27.4	32/32/32	35/35/35	44	12	4.5	1.7	-
	-10	10.5-6										-
	-14	14.7-9										-
	-16	16-12										-
	-18	18-14										-
FSA33	-06	6.8-5	G1	33.2	33.8~34.4	41/41/41	44/44/44	46	12.5	5	1.8	-
	-10	10-6.6										-
	-22	22-16										-
	-25	25-18										-
FSA42	-25	25-21	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	50/50/50	54/54/54	54	15	5	1.8	-
	-30	30-24										-
FSA48	-32	32-26	G1 1/2	47.8	48.4~49	60/60/60	65/65/65	60	15	5	2	-
	-39	41-31										-
FSA60	-46	46-40	G2	59.6	60.4~61.2	73/73/73	79/79/79	61	15	5	2.4	-
	-49	51-44										-
FSA75	-56	56-50	G2 1/2	75.2	76~76.8	85/88/88	92/95/95	68	15	5	1.6	-
	-66	66-56										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。