

製品仕様書

PBAシリーズ PGネジ メタルケーブルグランド 真鍮製	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : PGドイツネジ(DIN40430) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/ 真鍮(ニッケルメッキ) ⑥ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑧ワッシャ ⑩シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃～105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 光沢シルバー 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番	適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
PBA7	-03	3.1-2	PG7	12.5	12.9～13.3	17/17/17	19/19/19	32	8	3.7	1.4	-
	-05	5.3-3										-
	-08	8-4.5										-
PBA9	-03	3.1-2	PG9	15.2	15.6～16.0	18/17/17	20/19/19	32	8	3.6	1.4	-
	-05	5.3-3										-
	-08	8-4.5										-
PBA11	-06	7-4	PG11	18.6	19.0～19.4	22/22/22	24/24/24	36	9	4.6	1.7	-
	-10	10-6										-
PBA13.5	-08	8.8-5	PG13.5	20.4	20.9～21.4	24/24/24	27/27/27	38	9.5	4.5	1.7	-
	-11	11-7										●
PBA16	-06	6.6-4	PG16	22.5	23.0～23.5	26/26/26	29/29/29	40	9.5	4.6	1.7	-
	-10	10-6										-
	-13	14-9										-
PBA21	-06	6.6-5	PG21	28.3	28.8～29.3	32/32/32	35/35/35	44	12	4.6	1.7	-
	-10	10.5-6										-
	-14	14.7-9										-
	-16	16-12										-
PBA29	-18	18-14	-									
	-06	6.8-5	PG29	37	37.6～38.2	41/40/41	44/43/44	46	12.6	4.5	1.7	-
	-10	10-6.6										-
	-22	22-16										-
-25	25-18	-										
PBA36	-25	25-21	PG36	47	47.6～48.2	50/50/50	54/54/54	54	15	5	2	-
	-30	30-24										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1～9±0.3、9.1～18±0.4、18.1～30±0.5、30.1～50±0.6、50.1～80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC® 日本エーヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
https://www.ip68.jp/movie/index.html



品番検索のページはコチラ
https://www.ip68.jp/search/index.php

